

DEWALT®

SOLIDEZ GARANTIZADA.™



EL

RANGO INDUSTRIAL

SIN CABLES

TALADROS PERCUtores



Kit Taladro Percutor 20V MAX* de 3 Velocidades



Kit Taladro Percutor 20V MAX* de 2 Velocidades



Kit Taladro Percutor 20V MAX* de 2 Velocidades



Kit Taladro Percutor 20V MAX* de 2 Velocidades



Kit Taladro Percutor 20V MAX* de 2 Velocidades

ESPECIFICACIONES	DCD985M2	DCD796D2-B3	DCD785C2-B3	DCD776C2-B3	DCD716D2-B3
Voltaje	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	12V MAX*
Número de Velocidades	3	2	2	2	2
Velocidad sin Carga	0 - 575 / 0 - 1,350 / 0 - 2,000 rpm	0 - 550 / 0 - 2,000 rpm	0 - 600 / 0 - 2,000 rpm	0 - 450 / 0 - 1,500 rpm	0 - 400 / 0 - 1,500 rpm
Máx. GPM	0 - 9,775 / 0 - 22,950 / 0 - 34,000 gpm	0 - 10,200 / 0 - 34,000 gpm	0 - 10,200 / 0 - 34,000 gpm	0 - 7,650 / 0 - 25,500 gpm	0 - 22,500 gpm
Tamaño del Mandril	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"
Tipo de Mandril	Metálico, Con seguro de trinquete	Metálico, Con seguro de trinquete	Metálico, Con seguro de trinquete	Autoajustable	Autoajustable
Peso	2.35 Kg	1.6 Kg	1.58 Kg	2.0 Kg	1.1 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (4.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (1.5 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (1.3 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)
Incluye		Soporte y Gancho para Cinturón, Motor Brushless Maletín Plástico, Luz Led 3 Modos,	Maletín de Lona	Maletín plástico	Caja de Cartón, 15 Posiciones de Torque Máximo de Torque 30 Nm

TALADROS ATORNILLADORES



Kit Taladro Atornillador 20V MAX* de 3 Velocidades



Kit Taladro Atornillador 20V MAX* de 2 Velocidades



Kit Taladro Atornillador 20V MAX* de 1 Velocidad



Taladro Atornillador 20V MAX* de 2 Velocidades



Taladro Atornillador 12V MAX* de 2 Velocidades

ESPECIFICACIONES	DCD980M2	DCD791D2-B3	DCD777D2-B3	DCD771C2-B3	DCD700C2-B3
Voltaje	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	12V MAX*
Número de Velocidades	3	2	1	2	2
Máx. RPM	0 - 575 / 0 - 1,350 / 0 - 2,000 rpm	0 - 550 / 0 - 2,000 rpm	0 - 1,600 RPM	0 - 450 / 0 - 1,500 rpm	0 - 400 / 0 - 1,500 rpm
Tamaño del Mandril	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/8"
Tipo de Mandril	Metálico, Con seguro de trinquete	Metálico, Con seguro de trinquete	Autoajustable	Autoajustable	Autoajustable
Peso	2.35 Kg	1.54 Kg	1.17 Kg	1.8 Kg	1 Kg
Cargador/Batería	Cargador 1 Hora / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (4.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)	Cargador / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)	Cargador / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (1.3 Ah)	Cargador / (2) 12V MAX* XR Ión de Litio (1.3 Ah)
Incluye	Mango Lateral de 360° Maletín plástico	Soporte y Gancho para Cinturón, Motor Brushless Maletín Plástico, Luz Led 3 Modos,	Motor Brushless	-	Maletín de Lona

ATORNILLADORES DE IMPACTO



Kit Atornillador de Impacto 20V MAX* con Punta Hex 1/4"



Atornillador de Impacto 12V MAX* con Punta 3/8"



Atornillador de Impacto 12V MAX* con Punta Hex 1/4"

ESPECIFICACIONES	DCF887D2-B3	DCF813S2	DCF805C2-B3
Voltaje	20V MAX*	12V MAX*	12V MAX*
Tamaño Unidad	Punta hexagonal 1/4" de fácil cambio	Cuadrante 3/8" de fácil cambio	Punta hexagonal 1/4" de fácil cambio
Velocidad sin Carga	0 - 1,000 / 2,800 / 3,250 rpm	0 - 2,450 rpm	0 - 2,450 rpm
Impactos por Minuto	0 - 3,600 ipm	0 - 3,400 ipm	0 - 3,400 ipm
Torque (pulgada/libra)	0 - 240/1,500/1,825 in/lbs	1,150 in/lbs	950 in/lbs
Torque (pies/libra)	152 ft/lbs	96 ft/lbs	79 ft/lbs
Longitud de la Herramienta	5.3"	6 - 1/4"	6 - 1/4"
LEDs	3	3	3
Peso	1.3 Kg	1.04 Kg	1.03 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)	Cargador Rápido / (12) 2V MAX* Ión de Litio (1.3 Ah)	Cargador Rápido / (2) 12V MAX* Ión de Litio (1.3 Ah)
Incluye	Gancho para cinturón, Maletín plástico	Maletín de Lona	Maletín de Lona

LLAVES DE IMPACTO



Llave de Impacto 20V MAX* con Velocidad Variable

ESPECIFICACIONES	DCF889M2-B3
Voltaje	20V MAX*
Tamaño del Mandril	1/2" Cuadrado C / retención de la Clavija de detención
Máximo Torque (pulgadas/lbs)	4,800 in/lbs
Máximo Torque (pies/lbs)	400 ft/lbs
Velocidad sin Carga	0 - 1,500 rpm
Impactos por Minuto	0 - 2,300 ipm
Interruptor	Velocidad Variable
Peso	3.03 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (4.0 Ah)



ROTOMARTILLOS



Kit Rotomartillo 20V MAX* SDS Plus en L 1"



Kit Rotomartillo 20V MAX* SDS Plus en L 1"



Kit Rotomartillo 60V MAX* SDS MAX en L 1"

ESPECIFICACIONES	DCH273P2	DCH133M2-B3	DCH481X2
Voltaje	20V MAX*	20V MAX*	60V MAX*
Encastre	SDS plus	SDS plus	SDS MAX
Velocidad sin Carga	0 - 1,100 rpm	0 - 1,500 rpm	0 - 540 rpm
Golpes/Minuto	0 - 4,600 gpm	0 - 5,550 gpm	0 - 3,150 gpm
Energía de Impacto	2.1 Joules	2.6 Joules	6.1 Joules
Medición de Vibración	6.9 m/s ²	-	9.4 m/s ²
Control de Vibración	Si (SHOCKS)	Si (SHOCKS)	Si (SHOCKS)
Cinzelado	Si	Si	Si
Concreto Óptimo	5/32" - 1/2"	3/16" - 5/8"	1/2" - 1-1/8"
Peso	3 Kg	2.5 Kg	5.39 Kg
Cargador/Baterías	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (5.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (4.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 60V MAX* Flex Volt (9.0)
Incluye	Motor Brushless, Mango Lateral de 360° y Varilla de profundidad, Gancho para cinturón retráctil	Motor Brushless, Mango Lateral de 360° y Varilla de Profundidad, Gancho para cinturón retráctil	Motor Brushless, Mango Lateral de 360° Gancho para cinturón retráctil

SIERRA CIRCULAR



Kit Sierra Circular 20V MAX*



Kit Sierra Circular 60V MAX* Corte de Metal

ESPECIFICACIONES	DCS391P1	DCS575T2
Voltaje	20V MAX*	60V MAX*
Velocidad sin Carga	5,150 rpm	5,800 rpm
Diámetro de la Hoja	6-1/2"	7-1/4"
Capacidad de Bisel	0°-50°	0°-57°
Profundidad de Corte a 45°	1 - 5/8"	1" - 2"
Profundidad de Corte a 90°	2 - 1/4"	2 - 9/16"
Peso	3.8 Kg	3.4 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / 20V MAX* XR Premium Ión de Litio (5.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 60V MAX* Flex Volt Ión de (15.0 Ah)
Incluye	6 - 1/2" Disco con punta de carburo	7 - 1/4" Disco con punta de Carburo

INGLETEADORA



Sierra Ingleteadora de 12" Telescópica doble bisel

ESPECIFICACIONES	DHS716T2
Potencia	120V MAX*
Amperios	15 Amp
Velocidad sin Carga	3,800 rpm
Diámetro del Disco	12"
Diámetro de Eje	5/8" ó 1"
Capacidad Horizontal	16"
Capacidad Vertical	6 - 1/2"
Incluye	Bolsa recolectora de polvo, Hoja sierra, Llave de ajuste

SIERRA SABLE



ESPECIFICACIONES	DCS380P1	DCS388T2
Voltaje	20V MAX*	60V MAX*
Movimientos/minuto	0 - 3,000 cpm	0 - 3,000 cpm
Longitud de Movimiento	1 - 1/8"	1 - 1/8"
Abrazadera de Hoja sin Llave	Si 4-posiciones	Si 2-posiciones
Zapato Ajustable	Si	Si
Freno Eléctrico	Si	Si
Peso	3.3 Kg	5.6 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / 20V MAX* XR Premium Ión de Litio (5.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 60V MAX* Flex Volt Ión de Litio (6.0 Ah)

Abrazadera de la Hoja de 4 Posiciones
Permite el corte al ras, y una mayor versatilidad de posición para el cambio de hoja

Gatillo de Velocidad Variable de 0-3000 gpm
Proporciona mayor control de la hoja y velocidades de corte más rápidas

Longitud del Movimiento 1-1/8" (28.6mm)
proporciona una rápida velocidad de corte

Zapato Ajustable
Prolonga la vida la hoja y permite el control de corte a profundidad



SIERRA CALADORA



ESPECIFICACIONES	DCS331M1
Voltaje	20V MAX*
Movimientos/minuto	0 - 3,000 cpm
Longitud de Movimiento	1"
Abrazadera de Hoja sin Llave	Si
Soplador de Polvo	Si
Peso	3.1 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / 20V MAX* XR Premium Ión de Litio (4.0 Ah)
Incluye	Hoja de sierra de calar

PULIDORA INALÁMBRICA



ESPECIFICACIONES	DCG412P2	DCG414T2
Voltaje	20V MAX*	60V MAX*
Velocidad sin Carga	8,000 rpm	9,000 rpm
Bloqueo de Eje	Si	Si
Rosca de Eje	5/8"	5/8-11"
Peso	2.45 Kg	2.11 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (5.0 Ah)	Cargador Rápido / (2) 60V MAX* Flex Volt Ión de Litio (13.0 Ah)
Incluye	Mango Lateral de 2 Posiciones, Guardas tipo 1 y Llave	Mango Lateral de 2 Posiciones, 2 Guardas tipo 1 y Llave Doble sistema de Freno

COMPRESORES



ESPECIFICACIONES	DCC2560T1
Amperios	6.0 Amp
Lbs/ Pulgadas ²	135 PSI
CFM @ 90PSI	1.5 Amp CFM
Lubricación	Libre de aceite
Tamaño del Tanque	2.5 galones
Peso	9.75 Kg
Voltaje	60V MAX*

SIERRA DE BANDA



ESPECIFICACIONES	DCS371P1
Voltaje	20V MAX*
Longitud de Cuchilla	32 - 7/8"
Máx. Capacidad (ronda)	2 - 1/2"
Velocidad de Corte	740 fpm
Máx. Capacidad (escuadra)	2 - 1/2"
Longitud de la Herramienta	15"
Peso	4.2 Kg
Cargador/Batería	Cargador Rápido / 20V MAX* XR Premium Ión de Litio (5.0 Ah)
Incluye	4 Cintas, Hoja de Sierra y Llave



TERMÓMETRO INFRARROJO



ESPECIFICACIONES

DCT414S1

Voltios	12V MAX* Ión de litio
Batería	1.3 Ah Ión de litio
Gama de Temperaturas	-29° a 500° C
Campo de Visión	12:1
Precisión	+/- 1.5°C
Incluye	Batería 12V MAX* y Cargador Rápido

CÁMARA DE INSPECCIÓN



ESPECIFICACIONES

	DCT410S1	DCT411S1	DCT412S1
Voltios	12V Ión de Litio MAX*	12V Ión de Litio MAX*	12V Ión de Litio MAX*
Diámetro de Cámara	17mm	9 mm	5.8 mm
Longitud del Cable	91.5 cm	91.5 cm	91.5 cm
Tamaño de la Pantalla	3.5"	3.5"	3.5"
Resolución	320 x 480 dpi	320 x 480 dpi	320 x 480 dpi
Zoom	3X	3X	3X
Cable a Prueba de Agua	Si	Si	Si
Peso	4.1 Kg	4.1 Kg	4.1 Kg
Incluye	Sonda de Luz LED, pinza, imán, gancho para cinturón, batería 12V MAX* y cargador rápido	Sonda de Luz LED, pinza, imán, gancho para cinturón, batería 12V MAX* y cargador rápido	Sonda de Luz LED, pinza, imán, gancho para cinturón, batería 12V MAX* y cargador rápido

NOTA: Toma fotos y graba video, No incluye memoria SD

LINTERNAS



ESPECIFICACIONES

	DCL050	DCL040	DCL043	DCL044	DCL510	DC020	DCL070
Voltaje/ Fuente de Poder	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	12V MAX*	18V NiCd/NiMH/ Ión de Litio Baterías o fuente AZ/DC	20V MAX*
Tipo de Bombilla	LED	LED	LED	LED	LED	38W fluorescente	LED
Brillo	500 / 250 lumens	110 lumens	1,000 / 90 lumens	500 / 101 lumens	130 lumens	2,700 lumens	10,000 / 5,001 lumens
Tiempo de Trabajo	22 hrs	25 hrs	13.5 hrs	27 hrs	4hrs	1 hr	-----
Peso	0.23 Kg	0.45 Kg	0.64 Kg	0.68 Kg	0.22 Kg	2.7 Kg	12.2 Kg
Cargador/ Batería	Venta por Separado	Venta por Separado	Venta por Separado	Venta por Separado	Venta por Separado	Venta por Separado	Venta por Separado

**Tiempo de trabajo depende del amperaje de la batería que utilice.

INALÁMBRICAS DRYWALL

ATORNILLADORES DRYWALL



Atornillador para Drywall 20V MAX*

ESPECIFICACIONES

DCF620M2

Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin Carga	0 - 4,400 rpm
Mandril	1/4" Hex
Cono de Profundidad	Si
Longitud de herramienta	22 cm
Luz LED	Si
Peso	1.5 Kg
Cargador/Batería	Cargador Multivoltaje 12V-20V / (2) 20V MAX* XR Premium Ión de Litio (4.0 Ah)
Incluye	Gancho para cinturón y maletín de lona.



DCF620M2

ACCESORIO CON MECANISMO DE CARGADOR RÁPIDO DE TORNILLOS

ÚNICAMENTE PARA USARSE CON EL ATORNILLADOR INALÁMBRICO DCF620

Previene dejar marcas sobre el material

Botón de liberación para limpieza

Capacidad de Tornillos de 1" y 2"

Botón que ajusta la longitud del Tornillo sin necesidad del atornillador

ASPIRADORA



ESPECIFICACIONES	DCV580
Voltaje	20V MAX*
Tipo de Herramienta	Sin Cables
Soplador	Sí
Longitud de la Manguera	1.5 mts
Diámetro de la Manguera	1 - 1/4"
Seco / Mojado	Sí
Incluye	Batería y Cargador por Separado

CORTADOR DRYWALL



ESPECIFICACIONES	DCS55D1
Voltaje	20V MAX*
Velocidad sin Carga	26,000 rpm
Diámetro del Collet	1/4", 1/8"
Guía Ajustable	Sí
Peso	1.4 kg
Cargador/Baterías	Cargador Rápido / (2) 20V MAX* Ión de Litio (2.0 Ah)

MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTE



ESPECIFICACIONES	DCS355D1
Voltaje	20V MAX*
Oscilaciones Por Minuto	0-, 20,000 OPM
Ángulo Oscilante	1.6°
Longitud	12.2"
Peso	1.46
Cargador/Baterías	Cargador / (2) 20V MAX* XR Ión de Litio (2.0 Ah)
Incluye	28 Piezas, almuadilla de Lijado, Papel de Lija, Maletín de Lona

LA SOLUCIÓN PARA INSTALAR DRYWALL



20V MAX*
IÓN DE LITIO

* El voltaje inicial de la batería 20V MAX* (medido sin carga de trabajo) es 20 voltios. El voltaje nominal es 18.

RADIO/ CARGADOR



Radio cargador 20V MAX* y 60V



Radio/Cargador 12V MAX* y 20V MAX*



Radio/Cargador 12V MAX* y 20V MAX*



Parlante Bluetooth 30 Mts

ESPECIFICACIONES	DCR025	DCR015	DCR018	DCR006
AM/FM Sintonizador Digital	Sí	Sí	Sí	No
Puerto Auxiliar	Sí	Sí	Sí	Sí
Bluetooth	Sí	No	No	Sí
Cargador de Batería	Sí	Sí	No	No
Peso	6.5 Kg	5.9 Kg	2.7 Kg	1.24 Kg

CARGADORES 12V MAX* 20V MAX*

FLEX VOLT
20V MAX*



DCB1800B
Estación Portátil / 1800W
4 Baterías

12V MAX
20V MAX*



DCB102
Estación USB
2 Baterías

12V MAX
20V MAX*



DCB115
Cargador Multivoltaje

12V MAX
20V MAX*



DCB119
Cargador Multivoltaje para Vehículo

12V MAX
20V MAX*



DCB118
Cargador Rápido Enfriado



BATERÍAS

20V MAX
XR
5.0
AMP HOURS



DCB205
20V MAX* Batería de Ión de Litio XR Premium

20V MAX
XR
4.0
AMP HOURS



DCB204
20V MAX* Batería de Ión de Litio XR Premium

20V MAX
3.0
AMP HOURS



DCB200
20V MAX* Batería de Ión de Litio

60V MAX
FLEX VOLT
6.0
AMP HOURS



DCB606
20V MAX* Batería de Ión de Litio

20V MAX
XR
2.0
AMP HOURS



DCB203
20V MAX* Batería Compacta XR de Ión de Litio

20V MAX
1.5
AMP HOURS



DCB201
20V MAX* Batería Compacta de Ión de Litio

12V MAX
XR
2.0
AMP HOURS



DCB127
12V MAX* Batería compacta de Ión de Litio XR

BATERÍAS 40V MAX*

CARGADOR 40V MAX*



Cargador Multivoltaje

40V MAX*

ESPECIFICACIONES

DCB114

DCB404	40V MAX*	90 min ó menos
DCB406	40V MAX*	130 min ó menos
DCB407	40V MAX*	170 min ó menos

40V MAX
XR
7.5
AMP HOURS



DCB407
40V MAX* Batería de Ión de Litio XR Premium

40V MAX
6.0
AMP HOURS



DCB404
40V MAX* Batería de Ión de Litio

40V MAX
XR
4.0
AMP HOURS



DCB406
40V MAX* Batería de Ión de Litio XR Premium

INALÁMBRICAS OUTDOOR



GUADAÑA / ORILLADORA



ESPECIFICACIONES	DCST990B
Voltaje	40V MAX*
Franja de Corte	15" (381 mm)
RPM	0 - 5,600 / 0 - 6,600
Alimentador	Golpe
Diámetro Línea	0.08" (2 mm)
Peso	4.8 Kg
Cargador/Batería	No incluye

CORTASETOS



ESPECIFICACIONES	DCHT860B
Voltaje	40V MAX*
Longitud Sierra	22"
Cortes	3,100 cpm
Capacidad de Corte	3/4"
Peso	4.4 Kg
Cargador/Batería	No incluye

SOPLADOR




ESPECIFICACIONES	DCBL790B
Voltaje	40V MAX*
Velocidad de Aire	120 mph (millas por hora)
Volumen de Aire	400 cfm (pies cúbicos por minuto)
Peso	3.2 Kg
Cargador/Batería	No incluye



PODER SIN CABLES



MODELO#															
Fuente de Alimentación	Carga Puerto USB	AA Baterías (2)	AAA Baterías (2)	AA Baterías (4)	AA Baterías (3)	AA Baterías (3)	AA Baterías (3)	AA Baterías (3)	AA Baterías (3)	AA Baterías (4)	20V MAX*	20V MAX*	20V MAX*	AA Baterías (1)	-
Tipo de Nivelación	Medidora de Distancia	Medidora de Distancia	Medidora de Distancia	Plomada, Punto Horizontal	Línea Vertical, Línea Horizontal a escuadra	Línea Vertical, Línea Horizontal	Línea Vertical, Línea Horizontal (360°)	Plomada, Línea Vertical, Línea Horizontal	Plomada, 5 puntos, Línea Horizontal	Línea Vertical, 2 Líneas Horizontales a escuadra (220°)	Plomada, Línea Vertical, Línea Horizontal	Plomada, Línea Vertical, Línea Horizontal	Plomada, Línea Vertical, Línea Horizontal	Detector de Laser	Tripode para Laser
Rango de Autonivelación	-	-	-	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 4°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°	-	360°
Precisión	1/4"	+/- 1/16"	+/- 1/16"	+/- 1/4" C/30,48 mts	+/- 1/8" C/30,48 mts	+/- 1/8" C/30,48 mts	5/32" C/30,48 mts	1/8" C/30,48 mts	1/8" C/30,48 mts	+/- 1/8" C/9,1 mts	1/16" C/30,48 mts	1/16" C/30,48 mts	1/16" C/30,48 mts	-	-
Velocidad de Rotación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visibilidad en Interiores "Rango"	9.1 m	15 m	30 m	30 m	15 m	22.8 m	15 m	15 m	30 m	15 m	45.7 m	60.9 m	76.2 m	-	-
Rango con Detector	10 m	50 m	100 m	-	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	457.2 m	609.6 m	609.6 m	-	-
Clase del Láser	I	I	I	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	I	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	II (< 1.5 Mw) AT 635 Nm	-	-
Número de Puntos	1	1	1	3	-	-	-	2	5	-	1	1	1	-	-
Número de Líneas	-	-	-	-	2	2	2*	2	1	3	2	2	2	-	-
Incluye	Correa para Muñeca Estuche Cargador	2 baterías AA Estuche	3 baterías AAA Estuche	4 baterías AA, Estuche plástico	3 baterías AA, Estuche plástico, Soporte para techo acustico	3 baterías AA Estuche Soporte para Techo	Estuche plástico	3 baterías AA Estuche plástico	3 baterías AA Estuche plástico	4 baterías AA Estuche Plástico, Soporte para Techo	Cargador, Estuche Plástico Adaptador de Tripode Soporte para Techo, Lentes, Tarjeta Objetivo	Cargador, Estuche Plástico Adaptador de Tripode Soporte para Techo, Lentes, Tarjeta Objetivo	Cargador, Estuche Plástico Adaptador de Tripode Soporte para Techo, Lentes, Tarjeta Objetivo	1 baterías AA Estuche, Abrazadera de Liberación Rápida	Bolsa de Transporte

DEWALT[®]



Encuéntrela con su proveedor de confianza